

Caractères

Police

Aria

Arial Arial Black Arial Narro

cklin-ExtraBolo

Police Effets de caroctères Position Hyperlien Arrière-plan

La même police est utilisée pour l'impression et l'affichage à l'écran.

Style

Norma

^

Normal

Langue

,10 Assemblage de l'essieu,

Français (France) 🛛 💌

OK Annuler Aide <u>R</u>établir

Italique Gras Gras Italique Taille

10

^

~

Clique dans la cellule colonne 1 ligne 2 du tableau et bouton enfoncé, glisse jusqu'à la dernière cellule en bas de la colonne 3.

C'est à dire de 10 jusqu'à 401.

En haut de ton écran, dans la **barre des menus**, **clique** sur le menu Format, puis sur **caractères**

La fenêtre caractères s'ouvre, active l'onglet Police.

Dans la liste Style , choisis Gras taille 12

Clique sur OK pour fermer cette fenêtre et appliquer tes réglages.

Clique dans la marge.

Dans la colonne des **commentaire**, dans la première ligne, **double-clique** sur le mot **Placez** afin de le sélectionner. Puis sur ton clavier, **tape** la combinaison de touche **CTRL+G** pour passer ce mot en gras. Ensuite **fais** la même chose, dans les autres cellules, avec tous les verbes finissant par **«ez**».

encore Placez	Phase	Opération		Commentaire	Illustration
Serrez Placez Enfilez	10	Assemblage de l'essieu	101	Placez l'axe des roues arrière dans le tube du train a <u>r</u> rière	
puis on continue avec Serrez			102	Placez les roues arrière sur cet axe	
Positionnez Assemblez Assemblez			103	Serrez les écrous que vous aurez vissés de chaque côté. Terminez en plaçant les bouchons	

puis Vissez en 401 pour finir.

Clique sur la disquette de sauvegarde de la boite à outils standards afin d'enregistrer tes modifications.

Maintenant **bascule** pour réaliser ces actions, ou si tu es déjà en bascule, **reviens** pour passer à la leçon suivante.

		les 2 joysticks bine parallèles		
Mon 30 ba di	Montage des barres de	302 I	Assemblez avec vis et rondelles, les barres de direction et les tiges de joysticks	
	direction		Assemblez avec vis et rondelles, les barres de direction et l'essieu arrière	
		303	Testez l'efficacité du système de direction, si l'ensemble est trop lâche, re≱serez un peu les écrous	
40	Montage du capot d'essieu	401	Vissez le capot sur la platine du tube arrière à l'aide des 2 vis à tête plate cruciforme	